
Digitální tester alkoholu – Přístroj pro dechovou zkoušku na alkohol

CZ




1. Odnímatelný náustek 2. LED Display
3. LCD Display 4. Tlačítko změny hodnot
5. Tlačítko ON 6. Tlačítko pro nastevení hodnot
7. Zadní kryt a prostor pro baterie

Vysvětlivky


BAC: Koncentrace alkoholu v krvi
BrAC: Koncentrace alkoholu v dechu
0.030% BAC ------ odpovídá cca 0.03g alkoholu na každých 100ml krve
0.300‰ BAC ------ odpovídá cca 0.30g alkoholu na každých 1000ml krve

Vlastnosti

1. Automatická kalibrace
2. Převodní jednotky (%BAC / ‰BAC / mg/L)
3. Odnímatelný a vyměnitelný náustek
4. Malá hmotnost, stylový design
5. Zvukový signál



7.



Instalace baterií

1. Otevřete zadní kryt. 2. Vložte 3 ks alkalických baterií (AAA) a dodržte správnou polaritu. 3. Uzavřete zadní kryt.

Jak používat alkohol tester

1. Zhruba na sekundu zmáčkněte zapínací tlačítko, následuje zvukový signál a LCD i LED display testeru se rozsvítí.
2. Na obrazovce se objeví **"odpočet"** a začne odpočítávání od 99 do 00.
3. Po úspěšném "zahřátí" ("Warm up") se na displeji objeví nápis "Blo"
4. Vložte náustek do úst a foukněte do testeru po dobu minimálně 4 sekund.
5. Po chvilce se na displeji zobrazí naměřená hodnota
6. Výsledky testu budou na displeji zobrazeny cca 15 sekund a potom se tester automaticky vypne.

Poznámka

Někdy se můžou vyskytnout nečistoty na povrchu senzoru pokud je tester vybalen poprvé z krabice a nebo pokud byl používán dlouhodobě. Je nutno jej očistit a zahřát sensor. Pokud je možno, doporučujeme zapnout a nechat proběhnout celý cyklus měření bez foukání do náustku několikrát po sobě.

Naměřené hodnoty

Hodnoty měření je možné změnit dle jednotek, které chceme mít zobrazeny (%BAC / ‰BAC / mg/L)
Tyto jednotky přepnete stlačením tl.6 a změnu hodnot provedete stlačením tl. 4

Výměna baterií

LCD displej (žlutá LED) signalizuje nízký stav baterie, prosím vyměnte alkalické baterie.

Specifikace

Model	MKF-818PFT NEW
Typ senzoru	polovodičové čidlo
Rozsah detekce	0.000~0.199% BAC; 0.000~1.990‰ BAC; 0.000~0.995mg/L (BrAC)
Zahřívací čas	10 - 12 sec.
Odchylka	±0.010% BAC
Napájení	3x AAA alkalické baterie
Provozní teplota	0℃~45℃
Rozměry	125mm×68mm×24mm
Hmotnost	cca . 75g

Dovozce/dovozca a distributor:

MK FLORIA spol. s r.o
Bečovská 1326/9, PRAHA 10 - Uhříněves , 104 00
www.mkeshop.cz

Upozornění


1. Test si udělejte minimálně 20 minut po konzumaci alkoholu, protože trvá zhruba 20 minute než je alkohol absorbován ze zažívacího ústrojí do krevního oběhu. Pokud se změříte přímo po konzumaci, výsledky budou ovlivněny pouze koncentrací alkoholu v dechu a ne koncentrací alkoholu v krvi.
2. Chcete-li dosáhnout přesnějších výsledků, otestujte se nejdříve cca 20 minut po konzumaci, nejlépe je dodržet odstup minimálně 3 minuty od posledního testu.
3. K čištění nepoužívejte chemické čistící prostředky a zabraňte vniknutí tekutiny do měřící trubice.
4. Pokud se vyskytujete v prostředí s vysokou koncentrací plynů, tester nebude fungovat správně.
5. Pokud je test prováděn při nízkém provozním napětím, skutečné hodnoty se od naměřených můžou lišit.
6. Je zakázáno používat nebo uchovávat tester v prostředí s barvou, pesticidy, alkoholem a dalšími žíravými plyny a jinak zněčištěným vzduchem.
7. Neautorizované opravy a poškození vnitřních součástek vede k poškození výrobku a neuznání reklamace.
8. Při dlouhodobém používání se může na testeru usadit špína, doporučujeme očistit hadříkem.

Prohlášení

Výrobce ani prodejce nebere na sebe žádnou zodpovědnost za porušení zákona s odvoláním se na použití tohoto výrobku!!!
Každý jedinec reaguje na alkohol jiným způsobem a výsledky testu mají jen orientační character a nemůžou být použity jako důkaz!!!

Digitálny tester alkoholu – Prístroj pre dychovú zkúšku na alkohol

SK




1. Odnímateľný náustok 2. LED display
3. LCD display 4. Tlačítko zmeny hodnôt
5. LCD Display 6. Tlčítko pre nastavenie hodnôt
7. Zadný kryt a priestor pre baterie

Vysvetlivky


BAC: Koncentrácia alkoholu v krvi
BrAC: Koncentrácia alkoholu v dychu
0.030% BAC ------ odpovedá cca 0.03g alkoholu na každých 100ml krvi
0.300‰ BAC ------ odpovedá cca 0.30g alkoholu na každých 1000ml krvi

Vlastnosti

1. Automatická kalibrácia
2. Prevodné jednotky (%BAC / ‰BAC / mg/L)
3. Odnímateľný a vymeniteľný náustok
4. Malá hmotnos, štýlový design
5. Zvuková signalizácia



7.



Inštalácia baterii

1. Otvorte zadný kryt 2. Vložte 3 ks alkalických baterií (AAA) a dodržte správnu polaritu. 3. Zatvorte zadný kryt

Ako používať alkohol tester

1. Asi na sekundu zmáčknite zapínacie tlačítko, následuje zvukový signál a LCD aj LED display testeru sa rozsvieti.
2. Na obrazovke sa objaví **"odpočítavanie"** a začne od 99 do 00.
3. Po úspešném "zahriatí" ("Warm up") sa na displeji objaví nápis "Blo"
4. Vložte náustok do úst a fúknite do testeru po dobu 4 sekund. - fúknite
5. Po chvilke sa na displeji zobrazí nameraná hodnota
6. Výsledky testu budú na displeji zobrazené cca 15 sekund a potom sa tester automaticky vypne.

Poznámka

Niekdy sa môžu vyskytnúť nečistoty na povrchu senzoru pokiaľ je tester vybalený prvý krát z krabice alebo pokiaľ bol používaný dlhodobo. Je nutné ho očistiť a zahriať senzor. Pokiaľ možno, doporučujeme zapnúť a nechať prebehnúť celý cyklus merania bez fúkania do náustku niekoľko krát po sebe.

Namerané hodnoty

1. Hodnoty merania je možné meniť podľa jednotiek, ktoré chceme mať zobrazené (%BAC / ‰BAC / mg/L)
2. Zmenu zobrazených jednotie merania prepnete stlačením tl.6 a zmenu hodnot stlačením tl. 4

Výmena baterií

LCD displej (žltá LEDä signalizuje nízký stav baterie, prosíme vymeňte alkalické baterie.

Špecifikácie

Model	MKF-818PFT NEW
Typ senzoru	polovodičové čidlo
Rozsah detekcie	0.000~0.199% BAC; 0.000~1.990‰ BAC; 0.000~0.995mg/L (BrAC)
Zahrievací čas	10 - 12 sec.
Odchýlka	±0.010% BAC
Napájanie	3x AAA alkalické baterie
Prevádzková teplota	0℃~45℃
Rozmery	125mm×68mm×24mm
Hmotnosť	cca . 75g

Dovozce/dovozca a distributor:

MK FLORIA spol. s r.o
Bečovská 1326/9, PRAHA 10 - Uhříněves , 104 00
www.mkeshop.cz

Upozornenie

1. Test si urobte min. 20 minut po konzumácií alkoholu, pretože trvá zhruba 20 minút pokiaľ je alkohol absorbovaný do krvného obehu.
   Pokiaľ sa zmeriate pri konzumácii, výsledky budú ovplivnené iba koncentráciou alkoholu v dychu a nie koncentraciou alkoholu v krvi.
2. Ak chcete dosiahnúť presnejších výsledkov, otestujte sa mini.20 minut po konzumácii, ideálný odstup je minimálně 3 minuty od posledního testu.
3. K čisteniu nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a zabráňte vniku tekutiny do meriacej trubice.
4. Pokiaľ sa vyskytujete v prostredí s vysokou koncentráciou plynov, tester nebude fungovať správne.
5. Pokiaľ je test urobený pri nízkom stavu baterii, skutočné hodnoty sa od nameraných môžu líšiť.
6. Je zakázané používať alebo uskladňovať tester v prostredí s farbou, pesticidmi, alkoholom a ďalšími plynmi a inak znečisteném vzduchu.
7. Neautorizované opravy a poškodenie vnútorných súčiastok vedie k poškodeniu výrobku a neuznanie prípadnej reklamácie.
8. Pri dlhodobém používání sa môže na testeru usadit špina, doporučujeme očistit handričkou.

Prehlásenie

Výrobca ani predejca nebere na seba žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona s odvolaním sa na použitie tohoto výrobku!!!
Každý jedinec reaguje na alkohol iným zpôsobom a výsledky testu majú len orientačný charakter a nemôžu být použité ako dôkaz!!!